

FIREBOX T25

Disponibile con módulo inalámbrico integrado opcional
Hasta 3,14 Gbps de rendimiento del firewall, 5 puertos de 1 Gb,
10 VPN para sucursales



SEGURIDAD DE NIVEL EMPRESARIAL PARA OFICINAS PEQUEÑAS Y EN EL HOGAR

Diseñada para proteger a usuarios empresariales donde sea que se conecten, ya sea en oficinas pequeñas o en el hogar, Firebox T25 permite a las empresas ampliar la poderosa seguridad de red al personal remoto. Con más funcionalidades que cualquier otro firewall pequeño de factor-forma de UTM de su clase, Firebox T20 es una central de seguridad rentable que brinda seguridad a nivel empresarial en un pequeño paquete.

"He usado WatchGuard durante 14 años y nunca tuve un motivo para cambiar de proveedor de seguridad porque WatchGuard continúa innovando y ofreciéndome lo que necesito y lo que mis clientes necesitan"

~ Jodi Gawf, propietaria de Saje Network Systems

BRINDE PROTECCIÓN DONDE SEA QUE SE CONECTE

Firebox T25 de WatchGuard es un pequeño dispositivo de factor-forma que ofrece una gran seguridad a cualquier entorno al que se conecten sus usuarios. Perfecto para las redes de pequeñas oficinas y de hogares, Firebox T25 ofrece una central de seguridad rentable que proporciona un conjunto de soluciones de administración de amenazas completo y líder en la industria, que incluye antivirus de gateway, filtrado de contenido y de URL, filtro contra correo no deseado, prevención de intrusiones, control de aplicaciones, todo en un paquete fácil de administrar

IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA Y SIMPLE

La implementación sin intervención permite eliminar gran parte del trabajo relacionado con la configuración de un dispositivo Firebox para conectarlo a su red. Todo esto se realiza sin necesidad de salir de la oficina. Esta sólida herramienta de implementación y configuración basada en la nube viene con los dispositivos Firebox de WatchGuard. El personal local conecta el dispositivo al suministro de energía y a la Internet, y luego, el dispositivo se conecta a la nube para obtener todas las opciones de configuración.

ARQUITECTURA DE UNIFIED SECURITY PLATFORM®

El framework de Unified Security Platform de WatchGuard se creó desde cero como solución de consola única para aprovisionamiento, implementación, administración y supervisión de un portafolio integrado de soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad. Este portafolio completo de soluciones de endpoint, autenticación multifactor, Wi-Fi y seguridad de red (incluidos los dispositivos de firewall Firebox) ayuda a detener los intentos de detección y explotación de sistemas vulnerables, suplantación de identidad, ransomware, intrusiones y malware avanzado en todos los usuarios, entornos y dispositivos. La arquitectura de nuestra Unified Security Platform reemplaza el antiguo enfoque de seguridad fragmentado y permite extender las capacidades de seguridad a todos los entornos informáticos en los que opera su empresa.

NETWORK OPTIMIZATION WITH SD-WAN

Con Firebox T25, la optimización de la red es más sencilla. Al contar con SD-WAN integrado, puede disminuir el uso que hace de las costosas conexiones MPLS o celular e inspeccionar el tráfico desde pequeñas oficinas, lo que mejora la resiliencia y el rendimiento de su red.

FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS

- Los 5 puertos Gigabit Ethernet admiten infraestructuras de red troncal de LAN de alta velocidad y conexiones WAN de gigabit.
- Firebox T25-W con capacidad de Wi-Fi es compatible con el estándar de Wi-Fi 6 802.11ax, lo cual garantiza mayor velocidad para sus clientes. Radios de banda dual concurrente de 5 GHz y 2,4 GHz.
- Todas las funciones de registro y generación de reportes se incluyen con la compra, con más de 100 paneles de control y reportes que incluyen la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y las normas de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI).

Firebox T25/ T25-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

THROUGHPUT¹

UTM (análisis completo) ²	403 Mbps
Firewall (IMIX)	900 Mbps
VPN (IMIX)	300 Mbps
Inspección de Contenido HTTPS (IPS habilitado) ³	216 Mbps
Antivirus	472 Mbps
IPS (análisis completo)	525 Mbps
Firewall (UDP 1518)	3,14 Gbps
VPN (UDP 1518)	1,02 Gbps

CAPACIDAD

Interfaces 10/100/1000	5
Interfaces de E/S (I/O)	1 serie/ 2 USB
Conexiones concurrentes	1.300.000
Conexiones concurrentes (proxy)	285.000
Nuevas conexiones por segundo	16.000
VLAN	10
Licencias del Administrador de Sistema de WatchGuard (WSM) (incl.)	0
Licencias EDR Core	5

TÚNELES DE VPN

VPN de sucursal	10
VPN móvil	10

FUNCIONALIDADES DE SEGURIDAD

Firewall	Inspección de paquetes con control de estado, descifrado de TLS, firewall de proxy
Proxies de aplicación	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS y proxy explícito
Protección contra amenazas	Ataques DoS, paquetes fragmentados y malformados, amenazas mixtas
Opciones de filtrado	Búsqueda segura en exploradores, Google para negocios

VPN

VPN sitio a sitio	IKEv2, IPSec, túneles basados en políticas y rutas, concentrador y radio de TLS
VPN de acceso remoto	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS

VISIBILIDAD

Inicio de sesión y notificaciones	WatchGuard Cloud y Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Generación de reportes	WatchGuard Cloud incluye más de 100 reportes predefinidos, resúmenes ejecutivos y herramientas de visibilidad

CERTIFICACIONES

Seguridad	Pendiente: CC, FIPS 140-2
Protección	NRTL/CB
Red	IPv6 Ready Gold (enrutamiento)
Control de sustancias peligrosas	WEEE, RoHS, REACH

REDES

SD-WAN	Conmutación por error Multi-wan, selección de ruta dinámica, medición de vibración, pérdida y latencia
Enrutamiento dinámico	RIP, OSPF, BGP
Alta disponibilidad	Activa/pasiva, activa/activa
QoS	802.1Q, DSCP, precedencia de IP
Administración de tráfico	Por política o aplicación
Asignación de dirección IP	Estática, DHCP (servidor, cliente, relé), PPPoE y DynDNS
NAT	Estático, dinámico, 1:1, IPSec transversal, basado en políticas
Agregación de enlaces	802.3ad dinámico, estático, activo/de respaldo



ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y DE POTENCIA

Dimensiones del Producto (ancho x largo x alto)	8" x 8,5" x 1,7" (203,2 mm x 215,9 mm x 43,2 mm)
Peso del Producto	T25: 1,94 lbs (0,88 kg) T25-W: 1,98 lbs (0,9 kg)
Dimensiones del Envío (ancho x largo x alto)	12,1" x 10,2" x 7,2" (308 mm x 261 mm x 181 mm)
Peso del Envío	4,1 lbs (1,86 kg)
Energía	Detección automática de 100 a 240 V CA
Consumo de Energía	24 vatios
Tiempo medio entre fallas (MTBF)	1.101.388 horas

ENTORNO	FUNCIONAMIENTO	ALMACENAMIENTO
Temperatura	Entre 32 °F y 104 °F (Entre 0 °C y 40 °C)	Entre -13 °F y 167 °F (Entre -25 °C y 75 °C)
Humedad Relativa	Entre 10% y 85% sin condensación	Entre 0% y 95% sin condensación
Altitud	Entre 0 y 9.843 ft a 95 °F (Entre 0 y 3.000 m a 35 °C)	Entre 0 y 15.000 ft a 95 °F (Entre 0 y 4.570 m a 35 °C)

FUERTE SEGURIDAD EN TODOS LOS NIVELES

Las soluciones de WatchGuard, diseñadas con una arquitectura única que las convierte en los productos de seguridad de red más efectivos, rápidos e inteligentes de la industria, brindan protecciones sólidas contra el malware avanzado, el ransomware, los botnets, los troyanos, los virus, los ataques mediante descargas, la suplantación de identidad y mucho más. Los paquetes Total Security Suite y Basic Security Suite están disponibles en todas las soluciones de Firebox.

	SOPORTE	BASIC SECURITY	TOTAL SECURITY
Firewall con Control de Estado	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Portal de Acceso*	✓	✓	✓
Servicio de Prevención de Intrusiones (IPS)	✓	✓	✓
Control de Aplicaciones	✓	✓	✓
WebBlocker (Filtrado de Contenido/URL)	✓	✓	✓
spamBlocker (Filtro de Correo No Deseado)	✓	✓	✓
Gateway AntiVirus	✓	✓	✓
Reputation Enabled Defense	✓	✓	✓
Network Discovery	✓	✓	✓
APT Blocker	✓	✓	✓
DNSWatch	✓	✓	✓
IntelligentAV**	✓	✓	✓
ThreatSync (XDR)	✓	✓	✓
EDR Core	✓	✓	✓
WatchGuard Cloud			
Retención de datos de Log		90 Días	365 Días
Reporte de retención de datos		1 Día	30 Días
Soporte	Estándar (las 24 horas del día, los 7 días de la semana)	Estándar (las 24 horas del día, los 7 días de la semana)	Gold (24 x 7) (las 24 horas del día, los 7 días de la semana)

*No disponible en Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, ni T35-R. Se requiere Total Security Suite para M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV y Firebox Cloud.
**No disponible en Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, ni T35-R.

Para conocer más detalles, comuníquese con su revendedor autorizado de WatchGuard o visite el sitio web www.watchguard.com.

*No disponible en Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, ni T35-R. Se requiere Total Security Suite para M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV y Firebox Cloud.

**No disponible en Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, ni T35-R.

Comuníquese con su revendedor de WatchGuard o llame directamente a WatchGuard (1-800-734-9905) para obtener ayuda para elegir el modelo adecuado para su red. Visite www.watchguard.com/sizing para acceder a la Herramienta de dimensionamiento en línea.

¹ Las tasas de rendimiento se determinan con múltiples flujos a través de diversos puertos y varían según el entorno y la configuración. El rendimiento máximo del firewall se evalúa a través de una conexión directa usando un marco de UDP de 1518 bytes según la metodología RFC 2544. Se han realizado todas las pruebas en la versión 12.6 de Firewall.

² El rendimiento de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) se mide usando el tráfico HTTP con antivirus, servicios de prevención de intrusiones (IPS) y control de aplicaciones activados y no contempla todos los servicios de seguridad disponibles en el dispositivo.

³ El rendimiento de HTTPS se mide por metodología NetSecOPEN - respuesta de 256k con TLS1.2 AES256 + SHA-256.